

T 1

(2. Generation)

Dynamischer Kopfhörer

Best.-Nr. 718.998



Im Lieferumfang enthalten:
Anschlusskabel mit 3-pol. Stereoklinken-
stecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm



Optional erhältlich:
Anschlusskabel mit 4-pol. XLR-Stecker
stecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm



Im Lieferumfang enthalten: Hardcase

MERKMALE

- Halboffene Bauweise (gedämpfte Außen-
geräusche aber noch wahrnehmbar)
- Ausgesprochen klangneutral
- Tesla-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad
- Beidseitige Kabelführung, steckbar
- Audiophiles, textilummanteltes Anschlusskabel
- Leiter aus OCC 7N Kupfer im Kabelinneren
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGEN

Wie sein Vorgängermodell besitzt der Kopfhörer T 1 in der 2. Generation eine halboffene Bauweise, die sich durch ein weiträumiges Klangbild und höchste Detailtreue auszeichnet.

Außerdem weist die 2. Generation des T 1 viele Detailverbesserungen auf. Hervorzuheben ist insbesondere das audiophile textilummantelte, steckbare Anschlusskabel, das über seine gesamte Länge geschirmt ist und so den besten Ab- und Einstrahlenschutz bietet. In seinem Kabelinneren sorgen Leiter aus OCC 7N Kupfer für eine überragende Musikübertragung. Zum Anschluss an den Kopfhörer verfügt das Kabel über 2 x 3,5 mm vergoldete Klinkenstecker mit einer Verrastung. Zum Anschluss an Hi-Fi-Geräte ist das Kabel am anderen Ende mit einem vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker und schraubbaren vergoldeten 6,35 mm Adapter ausgestattet. Optional ist ein Anschlusskabel mit einem 4-poligen XLR-Stecker für symmetrischen Anschluss an entsprechend ausgestattete Kopfhörerverstärker erhältlich.

Die hochwertige Verarbeitung des Kopfhörers wird durch viskoelastische atmungsaktive Ohrpolster abgerundet, die ein besonders angenehmes Tragegefühl auch über mehrere Stunden ermöglichen.

Ein besonders hochwertiges Hardcase zur Aufbewahrung und Transport des T 1 ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip.	dynamisch
Arbeitsprinzip.	halboffen
Übertragungsbereich	5 - 50.000 Hz
Impedanz.	600 Ω
Kennschalldruckpegel	102 dB (1 mW / 500 Hz)
Klirrfaktor.	< 0,05% (1 mW / 500 Hz)
Belastbarkeit	300 mW
Max. Schalldruckpegel	126 dB (300 mW / 500 Hz)
Art der Ankopplung an das Ohr	ohrumschließend
Andrückkraft	ca. 2,8 N
Kabel	3 m / beidseitig zugeführt / symmetrisch (4-polig)
Anschluss.	vergoldeter 3-poliger Stereo- klinkenstecker 3,5 mm & schraubbarer Adapter 6,35 mm
Gewicht ohne Kabel.	360 g
Lieferzubehör.	Hardcase
Empfohlenes Zubehör	audiophiles Anschlusskabel mit 4-pol. XLR-Stecker für symmetrische Übertragung (Best.-Nr. 718.912)

ZUBEHÖR – ERSATZTEILE

Weiteres Zubehör sowie Ersatzteile finden Sie unter:
www.beyerdynamic.com